

## Загрузка файла маршрута TMS

### Описание

Тег	Название поля	Обяз-ный	Тип данных	Тип данных
<ROUTES>				
<ROUTE>				
<NUM> </NUM>	Номер маршрута в CWMS3000	Да	String	
<ID_DOC> </ID_DOC>	Номер маршрута из учётной системы клиента	Да	String	
<PRIORITY> </PRIORITY>	Приоритет маршрута	Да	Integer	
<GATE> </GATE>	Ворота загрузки маршрута (имена ячеек ворот описанных в CWMS)	Да	String	
<DEPARTURE_FD> </DEPARTURE_FD>	Дата и время доставки	Да	String	в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss'
<CAR_NUM> </CAR_NUM>	Номер автомобиля	Нет	String	
<DRIVER_NAME> </DRIVER_NAME>	Водитель	Нет	String	
<EXPEDITOR_NAME> </EXPEDITOR_NAME>	Экспедитор	Нет	String	
<DSC> </DSC>	Примечание к маршруту	Нет	String	
<ORDERS>				
<ORDER>				
<NUM> </NUM>	Номер транспортного заказа в CWMS3000	Да	String	совпадает с номером складского заказа
<ID_DOC> </ID_DOC>	Номер заказа из учетной системы клиента	Да	String	
<PRIORITY> </PRIORITY>	Приоритет заказа	Да	Integer	
<LOAD_ORDER> </LOAD_ORDER>	Порядок загрузки в машину	Нет	String	
<WEIGHT> </WEIGHT>	Вес	Да	float	
<VOLUME> </VOLUME>	Объём	Нет	float	
<DSC> </DSC>	Примечание к заказу	Нет	String	
</ORDER>				
</ORDERS>				
</ROUTE>				
</ROUTES>				

## Пример XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<ROUTES>
<ROUTE>
<NUM>23457 Маршрут</NUM>
<ID_DOC>{434557-ddfssddf-344534sd-sdfsdf}</ID_DOC>
<PRIORITY>1</PRIORITY>
<GATE>ДОК №5</GATE>
<DEPARTURE_FD>2019-11-24T20:20:09</DEPARTURE_FD>
<CAR_NUM>EBS2543198</CAR_NUM>
<DRIVER_NAME>Васильев</DRIVER_NAME>
<EXPEDITOR_NAME>Васильев</EXPEDITOR_NAME>
<DSC>Быстро</DSC>
<ORDERS>
<ORDER>
<NUM>test15042012</NUM>
<ID_DOC>{43427-ddfas-344534sd-sdfsdf}</ID_DOC>
<PRIORITY>1</PRIORITY>
<LOAD_ORDER>1</LOAD_ORDER>
<WEIGHT>820</WEIGHT>
<VOLUME>5,3</VOLUME>
<DSC>заказ1</DSC>
</ORDER>
<ORDER>
<NUM>test12</NUM>
<ID_DOC>{356433-ddfas-344534sd-sasdvvgf}</ID_DOC>
<PRIORITY>1</PRIORITY>
<LOAD_ORDER>2</LOAD_ORDER>
<WEIGHT>850</WEIGHT>
<VOLUME>9,1</VOLUME>
<DSC>заказ2</DSC>
</ORDER>
</ORDERS>
</ROUTE>
</ROUTES>
```

## Параметры DPC

Параметр	Сокр параметр	Описание	Обязательный	Значение по умолчанию
<b>contragent_n</b>	p1	Номер контрагента	Да	
<b>file</b>	p3	Маска для файла, напр, =D:\PI\DICTION\*.xml	Да	
<b>UTF</b>	p4	Если не пустой- файл в кодировке UTF-8.	Нет	0
<b>wms_out_miss</b>	p5	Загружать ли файл при наличии в маршруте заказов, не связанных со складскими: 1 - Да, 0 - Нет	Нет	0
<b>UpdatableStatuses</b>	p10	В каких статусах можно обновлять (перезагружать) документ	Нет	,1,
<b>UpdateMode</b>	p19	Режим обновления состава маршрута: 1- дописывать, 0- перезаписывать	Нет	0

<b>debug</b>	p14	Режим отладки - не рекомендуется использовать	Нет	0
--------------	-----	-----------------------------------------------	-----	---