

## Загрузка справочников поставщиков импортеров

### Описание

Выгружать не более 100 объектов в один файл!!!

Тег	Название поля	Обяз-ный	Тип данных	Тип данных
<REFERENCES_LIST>			Справочник поставщиков контрагентов	
<CLIENT_LIST>		Да		
<ORGANIZATION>		Да		
<ORG_ID> </ORG_ID>	Уникальный идентификатор	Да	string	
<SHORT_ORG_NAME > </SHORT_ORG_NAME >	Короткое название клиента	Да	string	
<ORG_NAME> </ORG_NAME>	Название клиента	Да	string	
<ADR_JUR> </ADR_YUR>	Юридический адрес	Да	string	
<ADDR_FACT> </ADDR_FACT>	Фактический адрес	Да	string	
<ORG_ACCOUNT> </ORG_ACCOUNT>	Номер счета	Нет	string	
<BANK_ACCOUNT> </BANK_ACCOUNT>		Нет	string	
<INN> </INN>		Нет	string	
<KPP> </KPP>		Нет	string	
<BANK_NAME> </BANK_NAME>		Нет	string	
<BIK> </BIK>		Нет	string	
<OKPO> </OKPO>		Нет	string	
<OKONH> </OKONH>		Нет	string	
<OKVED></OKVED>		Нет	string	
<ORG_GROUP></ORG_GROUP>		Нет	string	
<DSC> </DSC>	Примечание	Нет	string	
<RESIDENT> </RESIDENT>	Резидент	Нет	string	(0/1) Дополнительный тег для клиента и производителя.
</ORGANIZATION>				
</CLIENT_LIST>				
</REFERENCES_LIST >				

## Примечание

Одинаково грузим поставщиков (supplier), покупателей (client), производителей (producer) – соответственно задаем правильно маску типа </br>

ТYP =

Поставщик +2^1

Покупатель +2^2

Производитель +2^3

Не используется +2^4

Импортер +2^5

## Пример XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?>
<!--Справочники-->
<REFERENCES_LIST>
  <!--Справочник поставщиков контрагентов-->
  <CLIENT_LIST>
    <ORGANIZATION>
      <ORG_ID>1</ORG_ID>
      <SHORT_ORG_NAME>ООО Элитторг</SHORT_ORG_NAME>
      <ORG_NAME>
"ООО Элитторг Солнечногорский р-н, 34км Ленинградского ш., полигон МАДИ, Здание №5, стр.А2"</ORG_NAME>
      <ADDR_JUR>Солнечногорский р-н, 34км Ленинградского ш., полигон МАДИ, Здание №5, стр.А2
</ADDR_JUR><!-- юр адрес-->
      <ADDR_FACT> </ADDR_FACT> <!--факт адрес-->
      <ORG_ACCOUNT></ORG_ACCOUNT>
      <BANK_ACCOUNT></BANK_ACCOUNT>
      <INN></INN>
      <KPP></KPP>
      <BANK_NAME></BANK_NAME>
      <BIK></BIK>
      <OKPO></OKPO>
      <OKONH></OKONH>
      <ORG_GROUP></ORG_GROUP>
      <DSC></DSC>
      <RESIDENT></RESIDENT>
    </ORGANIZATION>
  </CLIENT_LIST>
</REFERENCES_LIST>
```

## Параметры DPC

Параметр	Сокр параметр	Описание	Обязательный	Значение по умолчанию
<b>contragent_n</b>		Номер контрагента	Да	
<b>file</b>		Маска файла для загрузки	Да	
<b>utf</b>		Строка, по ум. пустая. Если не пустая, считается, что кодировка файла UTF8	Нет	0
<b>anchors</b>		Строка якорей - в стандартном модуле не используется	Нет	
<b>ADDR_FACTMustExist</b>		(0/1) Параметр определяет обязательность указания тега ADDR_FACT -	Нет	0

		Фактический адрес		
<b>ADDR_YURMustExists</b>		(0/1) Параметр определяет обязательность указания тега ADDR_YR - Юридический адрес	Нет	0
<b>DESCMustExists</b>		(0/1) Параметр определяет обязательность указания соответствующего тега	Нет	0
<b>IDMustExists</b>		(0/1) Параметр определяет обязательность указания соответствующего тега. Идентификатор	Нет	0